

Wzmacniacz miksujący PA, mono, 120W_{RMS}

- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 4 symetryczne wejścia mikr./linia
- Wejście priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover
- Dodatkowy terminal śrubowy dla mikrofonu pulpitowego
- 1 wejście Aux
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- Wyjście liniowe
- Możliwość podłączenia urządzenia efektowego lub eliminatora sprzężeń
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 21V dla mikrofonów elektretowych
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Parametry techniczne	
Moc szczytowa (peak)	160 W
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	120 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	120 W
Impedancja wyjściowa	4 Ω
Kanale wejściowe	5
Wejścia	3mV (mic), 200mV (line), 140mV (aux)
Pasma przenoszenia	50-15 000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 80 dB
THD	< 0.5 %
Zasilanie phantom	20 V
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	300 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 9 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	275 mm
Wysokość (U)	2
Waga	9.9 kg
Złącza	4 x XLR (mic/line), 1 x RCA L/R (aux), terminale śrubowe (głośniki)

Głośnik sufitowy PA z dodatkowym przetwornikiem wysokotonowym.

- Technika 100V
- Metalowa obudowa
- Szybki montaż
- Do sufitów o grubości od 10 do 40mm

Parametry techniczne	
Technika	100 V
Pasma przenoszenia	50-20 000 Hz
Moc znamionowa RMS	10/6/4/2W
Czułość	95 dB/W/m
Otwór montażowy	Ø 235 mm
Głębokość montażowa	95 mm
Wymiary	Ø 262mm x 101mm
Srednica zewnętrzna	Ø 262 mm
Szerokość	Ø 262 mm
Głębokość	101 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1.5 kg
Ilość	1
Typ głośnika	200

6-kanalowy mikser mikrofonowo/liniowy

- 6 liniowych wejść stereo, 6 symetrycznych wejść mikrofonowych mono, przełączanych
- Regulowana automatyczna funkcja talkover (-12dB), przełączana dla kanału 1 lub 1+2
- Regulatory balansu dla kanałów wejściowych stereo
- 3-punktowy korektor
- Zasilanie phantom 12V (wyłączane)
- Wskaźnik poziomu i szczytu
- Wyjście master, wyjście nagrywania
- Przełączane wyjście mono/stereo
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U

Parametry techniczne	
Kanały wejściowe	6
Ilość wejść mix/mono	6
Ilość wejść stereo	6
Wejście mikrofonowe	1mV/6.6k Ω , 6 x 3-pinowy XLR, sym.
Wejście liniowe	100mV/10k Ω , 6 x RCA L/R
Wyjście master	1V/600 Ω , 1 x RCA L/R 1 x 3-pinowy XLR L/R, sym.
Wyjście record	310mV/600 Ω , 1 x RCA L/R
Słuchawki	> 8 Ω , 1 x 6.3mm
Pasma przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	0.1 %
Stosunek S/N	62dB, nie ważony
Korektor basy	\pm 12dB/50Hz
Korektor średnie	\pm 12dB/1kHz
Korektor wysokie	\pm 12dB/10kHz
Talkover	-12dB, manualny
Zasilanie	230V~/50Hz/12VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	12 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	47 mm
Głębokość	208 mm
Wysokość (U)	1
Waga	2.8 kg

Odtwarzacz CD/MP3, z odbiornikiem Bluetooth, interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC.

- Odtwarzanie płyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3
- Odbiornik Bluetooth pozwalający na bezprzewodowe połączenie z notebookiem, smartfonem lub tabletem
- Możliwość bezpośredniego podłączania nośników USB
- Odpowiednie karty SD/MMC do 32GB (FAT16/FAT32), dostępne jako wyposaż. dodatk.
- System anti-shock
- Obsługa znaczników ID3 tag
- Funkcja autoplay (automatyczny start)
- Szybkie przewijanie
- Programowanie utworów
- Nawigacja w folderach
- Funkcja powtarzania (powtórz 1, powtórz wszystko, powtarzanie losowe)
- Odtwarzanie losowe
- W komplecie pilot sterujący IR
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą dołączonych uchwytów

Do zastosowań HiFi i PA.

Parametry techniczne	
Typ urządzenia	odtwarzacz CD i MP3
Media	CD, MP3, USB, SD, MMC
Pasma przenoszenia	20-20 000Hz
THD	< 0.1 %
Separacja kanałów	> 60 dB
Dynamika	> 96 dB
Stosunek S/N	> 70 dB
Wyjście, analogowe	1.2 V
Zasilanie	230V~/50Hz/50VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	50 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482 x 44 x 265mm, 1U
Waga	3.97 kg
Połączenia	1 x RCA L/R (CD) 1 x RCA L/R (priorytet) 1 x RCA L/R (Bluetooth)